

SMA SC 1850-US / 2200-US / 2200 / 2500-EV / 2500-EV-US blue'Log Treiber



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Treiber: blue'Log Treiber zur Unterstützung von SMA Wechselrichtern der Sunny Central 1850-US / 2200-US / 2200 / 2500-EV / 2500-EV-US Serie.

KOMMUNIKATION

Max. Anzahl Wechselrichter:	blue'Log X-1000	blue'Log X-3000	blue'Log X-6000
	50 *	100 **	100 **
Kommunikationsschnittstelle:	Ethernet		
Protokoll (Übertragung):	TCP (Modbus)		

POWER CONTROL

Wirkleistungsregelung:	Ja
Blindleistungsregelung:	Ja ***

Die Wirk-/Blindleistungsregelung wird nicht von allen Wechselrichtertypen unterstützt. Eine genaue Liste ist beim Wechselrichterhersteller erhältlich.

*** Bitte beachten Sie die Software Features Ihres blue'Log Basismoduls. Siehe Datenblatt blue'Log.

UNTERSTÜTZTES WECHSELRICHTER ZUBEHÖR

Stringmesstechnik: SMA STRING-MONITOR (SSM-U-1610, SSM-U-2410, SSM-U-3210)

ERFASSTE MESSWERTE

COS_PHI	cosφ
E_DAY	Tagesenergie
E_TOTAL	Gesamtenergie
ERROR	Fehlerstatus
F_AC	Netzfrequenz
I_AC1	AC Strom 1
I_AC2	AC Strom 2
I_AC3	AC Strom 3
I_DC	DC Strom
I_DC1	DC Strom 1
I_DC2	DC Strom 2
I_DC3	DC Strom 3
OT_AC_TOTAL	Betriebsstunden
P_AC	AC Wirkleistung
P_DC	DC Leistung
Q_AC	Blindleistung
S_AC	Scheinleistung
STATE	Betriebsstatus
T_WR	Wechselrichtertemperatur
U_AC_L1L2	Außenleiterspannung Phasen L1-L2
U_AC_L2L3	Außenleiterspannung Phasen L2-L3
U_AC_L3L1	Außenleiterspannung Phasen L3-L1
U_AC1	AC Spannung 1
U_AC2	AC Spannung 2
U_AC3	AC Spannung 3
U_DC	DC Spannung
U_DC1	DC Spannung 1
U_DC2	DC Spannung 2
U_DC3	DC Spannung 3

UNTERSTÜTZTE WECHSELRICHTER

SUNNY CENTRAL 1850-US SUNNY CENTRAL 2200-US SUNNY CENTRAL 2200
SUNNY CENTRAL 2500-EV SUNNY CENTRAL 2500-EV-US

Die Kompatibilität zu nicht aufgeführten Wechselrichtern kann beim Vertrieb angefragt werden.

Telefon +49 (0)821 34666 - 80

E-Mail vertrieb@meteocontrol.de

meteocontrol GmbH | Spicherer Straße 48 | 86157 Augsburg | Telefon +49 (0)821 34666 - 0 | Fax +49 (0)821 34666 - 11
E-Mail: info@meteocontrol.de | Web: www.meteocontrol.de