

# SMA Sunny Tripower 60 blue'Log Treiber



## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Treiber: blue'Log Treiber zur Unterstützung des SMA Sunny Tripower 60 Wechselrichters. Die Kommunikation erfolgt über den SMA Inverter Manager.

## KOMMUNIKATION

Max. Anzahl Wechselrichter:	blue'Log X-1000	blue'Log X-3000	blue'Log X-6000
	42 <sup>1)</sup>	42 <sup>1)</sup>	42 <sup>1)</sup>
Kommunikationsschnittstelle:	Ethernet		
Protokoll (Übertragung):	TCP (Modbus)		

<sup>1)</sup> Pro blue'Log kann maximal 1 SMA Inverter Manager verwaltet werden an welchen 42 Wechselrichter angeschlossen werden können.

## POWER CONTROL

Wirkleistungsregelung:	Ja
Blindleistungsregelung:	Ja <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Bitte beachten Sie die Software Features Ihres blue'Log Basismoduls. Siehe Datenblatt blue'Log.

#### ERFASSTE MESSWERTE

COS_PHI	cosφ
E_TOTAL	Gesamtenergie
F_AC	Netzfrequenz
I_AC	AC Strom
I_AC (Phase 1, 2, 3)	AC Strom (Phase 1, 2, 3)
I_DC	DC Strom
P_AC	AC Wirkleistung
P_DC	DC Leistung
Q_AC	Blindleistung
S_AC	Scheinleistung
T_WR (1, 2, 3...)	Wechselrichtertemperatur (1, 2, 3, 4)
U_AC (Phase 1, 2, 3)	AC Spannung (Phase 1, 2, 3)
U_AC_L1L2	Außenleiterspannung Phasen L1-L2
U_AC_L2L3	Außenleiterspannung Phasen L2-L3
U_AC_L3L1	Außenleiterspannung Phasen L3-L1
U_DC	DC Spannung

---

#### UNTERSTÜTZTE WECHSELRICHTER

Sunny Tripower: SUNNY TRIPOWER 60

Die Kompatibilität zu nicht aufgeführten Wechselrichtern kann beim Vertrieb angefragt werden.

Telefon +49 (0)821 34666 - 80

E-Mail [vertrieb@meteocontrol.de](mailto:vertrieb@meteocontrol.de)

---

meteocontrol GmbH | Spicherer Straße 48 | 86157 Augsburg | Telefon +49 (0)821 34666 - 0 | Fax +49 (0)821 34666 - 11  
E-Mail: [info@meteocontrol.de](mailto:info@meteocontrol.de) | Web: [www.meteocontrol.de](http://www.meteocontrol.de)