

# 8 PORT SPLEISSBOX - FIMP-XL-8XSCD-50-MM- OM2

Artikel-Nr.: 422.414



## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die 8 Port Spleißbox (bzw. Patchfeld) ist die ideale Lösung für den Übergabepunkt der LWL-Feldverkabelung. Die Box ist komplett spleißfertig bestückt mit Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails und Kabelverschraubungen. Aufgrund der kompakten und robusten Bauform ist sie bestens für das industrielle Umfeld geeignet.

## TECHNISCHE DATEN

FX Ports	
Anzahl	8
Steckverbindung	SC
Glasfaser	Multimode
Glasfasertyp	50/125 µm
Glasfaserkategorie	OM2
Kabelzuführung	Verschraubung M20 (max. Kabeldurchmesser 13,8 mm)
Einfügedämpfung	<= 0,3 dB/km
Abmessungen:	72 mm x 138 mm x 128 mm (B x H x T)
Montage:	Hutschiene
Betriebstemperatur:	-40 ... 75 °C
Relative Feuchte:	10 ... 95 % RHD, nicht kondensierend
Gewicht:	860 g
Gehäuse:	Edelstahl, pulverbeschichtet
Schutzart:	IP20

meteocontrol GmbH | Spicherer Straße 48 | 86157 Augsburg | Telefon +49 (0)821 34666 - 0 | Fax +49 (0)821 34666 - 11  
 E-Mail [info@meteocontrol.de](mailto:info@meteocontrol.de) | Web [www.meteocontrol.de](http://www.meteocontrol.de)