

8 PORT SPLEISSBOX - FIMP-XL-8XSCD-62,5-MM- OM1

Artikel-Nr.: 422.415



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die 8 Port Spleißbox (bzw. Patchfeld) ist die ideale Lösung für den Übergabepunkt der LWL-Feldverkabelung. Die Box ist komplett spleißfertig bestückt mit Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails und Kabelverschraubungen. Aufgrund der kompakten und robusten Bauform ist sie bestens für das industrielle Umfeld geeignet.

TECHNISCHE DATEN

FX Ports	
Anzahl	8
Steckverbindung	SC
Glasfaser	Multimode
Glasfasertyp	62,5/125 µm
Glasfaserkategorie	OM1
Kabelzuführung	Verschraubung M20 (max. Kabeldurchmesser 13,8 mm)
Einfügedämpfung	<= 0,3 dB/km
Abmessungen:	72 mm x 138 mm x 128 mm (B x H x T)
Montage:	Hutschiene
Betriebstemperatur:	-40 ... 75 °C
Relative Feuchte:	10 ... 95 % RHD, nicht kondensierend
Gewicht:	860 g
Gehäuse:	Edelstahl, pulverbeschichtet
Schutzart:	IP20

meteocontrol GmbH | Spicherer Straße 48 | 86157 Augsburg | Telefon +49 (0)821 34666 - 0 | Fax +49 (0)821 34666 - 11
 E-Mail info@meteocontrol.de | Web www.meteocontrol.de